




Made in Germany



Fortuna-Tandem-Muldenkipper

Vertrauen in Qualität

- **Muldenwandstärke:** Stahl 3 mm mit soliden seitlichen Spanten
- **Muldenboden:** Stahl 4 mm
- **Heckklappe:** mechanisch oder hydraulisch
- **Kippwinkel:** ca. 52 Grad
- **Kornschieber:** mit Hebel und Schütte
- **Bremsanlage:** Zweileiterdruckluftbremse mit automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB)
- **Bereifung:** Sonderausrüstung, nach Empfehlung
- **Spurweite:** je nach Bereifung
- **Abstützung vorne:** 10 t Jost® Stützwinde mit Last- und Schnellgang, teleskopierbar
- **Kotflügel:** vollverzinkte Ausführung auf Wunsch lieferbar
- **Unterfahrerschutz:** vollverzinkte Ausführung auf Wunsch lieferbar
- **LKW-Rückleuchten:** Sonderausrüstung
- **Lackierung:** komplett Fortuna-grün





Made in Germany

Fortuna-Tandem-Muldenkipper FTM 160 – FTM 200

Typ	zul. Gesamtgewicht	Stützlast	Muldenmaß	Muldenhöhen	Rahmenträger	Federung
FTM 160/4.75	18.000 kg	2.000 kg	4.750 x 2.200 / 2.250 mm konische Mulde	1.100 mm, 1.250 mm, 1.350 mm oder 1.500 mm möglich	IE 270 gestrahlt	18 t Achsausgleichsaggregat/ Parabelfederung
FTM 160/5.0	18.000 kg	2.000 kg	5.000 x 2.200 / 2.250 mm konische Mulde		IPE 270 gestrahlt	18 t Achsausgleichsaggregat/ Parabelfederung
FTM 160/5.6	18.000 kg	2.000 kg	5.600 x 2.200 / 2.250 mm konische Mulde		IPE 270 gestrahlt	18 t Achsausgleichsaggregat/ Parabelfederung
FTM 180/5.0	19.000 kg	2.000 kg	5.000 x 2.200 / 2.250 mm konische Mulde	.	IPE 270 gestrahlt	24 t Achsausgleichsaggregat/ Parabelfederung
FTM 180/5.2	19.000 kg	2.000 kg	5.200 x 2.200 / 2.250 mm konische Mulde	.	IPE 270 gestrahlt	24 t Achsausgleichsaggregat/ Parabelfederung
FTM 180/5.6	19.000 kg	2.000 kg	5.600 x 2.200 / 2.250 mm konische Mulde	.	IPE 270 gestrahlt	24 t Achsausgleichsaggregat/ Parabelfederung
FTM 200/5.2	20.000 kg – 24.000 kg	2.000 kg – 4.000 kg	5.200 x 2.200 / 2.250 mm konische Mulde	.	IPE 300 gestrahlt	24 t Achsausgleichsaggregat/ Parabelfederung
FTM 200/5.6	20.000 kg – 24.000 kg	2.000 kg – 4.000 kg	5.600 x 2.200 / 2.250 mm konische Mulde	.	IPE 300 gestrahlt	24 t Achsausgleichsaggregat/ Parabelfederung
FTM 200/6.0	20.000 kg – 24.000 kg	2.000 kg – 4.000 kg	6.000 x 2.200 / 2.250 mm konische Mulde	.	IPE 300 gestrahlt	24 t Achsausgleichsaggregat/ Parabelfederung
FTM 200/6.5	20.000 kg – 24.000 kg	2.000 kg – 4.000 kg	6.500 x 2.200 / 2.250 mm konische Mulde	.	IPE 300 gestrahlt	24 t Achsausgleichsaggregat/ Parabelfederung
FTM 200/7.0	20.000 kg – 24.000 kg	2.000 kg – 4.000 kg	7.000 x 2.200 / 2.250 mm konische Mulde	.	IPE 300 gestrahlt	32 t Achsausgleichsaggregat/ Parabelfederung
FTM 200/7.5	20.000 kg – 24.000 kg	2.000 kg – 4.000 kg	7.500 x 2.200 / 2.250 mm konische Mulde	.	IPE 300 gestrahlt	32 t Achsausgleichsaggregat/ Parabelfederung

Weitere Ausführungen und Sonderzubehör auf Anfrage



Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20

Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de, www.fortuna.de