



Fortuna-Tridem-Muldenkipper

Vertrauen in Qualität

- **Muldenwandstärke:** 4 mm
- **Stahlboden:** 4 mm
- **Heckklappe:** mechanisch oder hydraulisch
- **Kippwinkel:** ca. 60 Grad
- **Kornschieber:** mit Hebel und Schütte
- **Bremsanlage:** Zweileiterdruckluftbremse mit ALB-Regelung
- **Bereifung:** Sonderausrüstung, nach Empfehlung
- **Spurweite:** je nach Bereifung
- **Hinterachsabstützung:** mechanisch
- **Abstützung vorne:** Stützwinde mit Last- und Schnellgang, teleskopierbar
- **Achsen:** 2 Stück Bremsachsen, Achsquerschnitt 110 mm, Bremse 406 x 120 mm. 1 Stück Nachlaufkchse, Achsquerschnitt 110 mm, Bremse 406 x 120 mm
- **Kotflügel:** Stahlkotflügel ab 40 km/h Ausführung
- **Unterfahrerschutz:** ab 40 km/h Ausführung
- **LKW-Rückleuchten:** Sonderausrüstung
- **Lackierung:** komplett Fortuna-grün





Fortuna-Tridem-Muldenkipper

FTM 300

Typ:	zul. Gesamtgewicht	Muldenmaße	Muldenhöhe	Rahmenträger	Federung
FTM 300/7.0	30.000 – 31.000 kg	7.000 x 2.200/2.250 mm	1.100 mm inkl. Sichtfenster	300 x 200 x 10 mm ST 52	Parabelfederung / 36 to inkl. schweren Längs- lenkern für dynamischen Kräfteausgleich beim Bremsvorgang
FTM 300/8.0	30.000 – 31.000 kg	8.000 x 2.200/2.250 mm	1.100 mm inkl. Sichtfenster	300 x 200 x 10 mm ST 52	

Weitere Ausführungen und Sonderzubehör auf Anfrage



Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20

Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de, www.fortuna.de