



Made in Germany



Fortuna-Hakenliftanhänger

Vertrauen in Qualität

- **zul. Gesamtgewicht:**
10.000 – 11.000 kg, 14.000 kg,
18.000 kg oder 20.000 – 24.000 kg
- **Stützlast:** 1.000 kg, 2.000kg,
3.000 kg oder 4.000 kg
- **mögliche Containerlängen:**
4.500 – 8.500 mm
- **Abrollgerät:**
Neugerät aus dem LKW-Programm
der Firma Palfinger **PALFINGER**
- **Hakenhöhe:**
900 mm nach DIN 30722 Teil 3 und
1.570 mm nach DIN 30722 Teil 1
- **Schubarm:**
stufenlos im Mittelstück gleitend
- **Containerverriegelung:**
hydraulische Containerinnenverriegelung
oder DIN Verriegelung
- **Ölversorgung:** Zu- und Rücklaufleitung
(LKW, ca. 275 bar) oder über drei
doppelwirkende Steuergeräte
(Traktor, ca. 190 bar) oder über eine
eigene Ölversorgung angetrieben durch
eine Gelenkwelle (Traktor, ca. 300 bar)
- **Federung:** Luftfederung mit einem
Ventil für Heben und Senken
inkl. Schnellentlüftung (Serie) oder
hydraulisches Fahrwerk
- **Lackierung:** komplett grundiert
inkl. Decklack in RAL-Ton nach Wahl
- **TÜV-Abnahme:**
auf 40 km/h, 60 km/h oder 80 km/h





Luftfederung mit Heben und Senken für Fahrkomfort und Funktionalität



Automatische Anhängerkupplung mit Stützlast, sowie Öl- und Luftdurchtrieb



Gefederte Zugdeichsel für besseren Fahrkomfort, wahlweise auch höhenverstellbar



Saubere Anordnung der Hydraulik- und Luftleitungen

Bis ins Detail durchdachte Lösungen für

Heckansicht, Aufnahmerollen für Container oder Mulden



Ausziehbarer Unterfahrtschutz in verzinkter Ausführung für verschiedene Containerlängen



Made in Germany



den Einsatz von Containern und Mulden



Schnellentlüftungsventil und Ventil für manuelles Heben und Senken

Viel Platz für eine große Werkzeugkiste

Der stabile Aufnahmehaken schreckt vor keinem Container seiner Klasse zurück und garantiert sehr flache Aufnahmewinkel





Made in Germany

Fortuna-Hakenliftanhänger

FTH 100 – FTH 300

Typ	zulässiges Gesamtgewicht	Stützlast	Betriebsdruck	Federung	Containerlänge	Höchstgeschwindigkeit
FTH 100	10.000 kg – 11.000 kg	1.000 kg	190 bar oder 275 bar	Luftfederung mit einem Ventil für Heben und Senken inklusive Schnellentlüftung (Serie)	3,2 – 5,0 m	40 – 80 km/h
FTH 140	14.000 kg	1.000 – 2.000 kg	190 bar oder 275 bar		5,0 – 5,25 m	40 – 80 km/h
FTH 180	18.000 kg	1.000 – 2.000 kg	190 bar oder 275 bar		5,0 – 5,25 m	40 – 80 km/h
FTH 200 (Traktorhydraulik)	20.000 kg – 24.000 kg	2.000 – 4.000 kg	190 bar		5,0 – 6,5 m (7,0 m)	40 – 80 km/h
FTH 200 mit eigener Ölversorgung	20.000 kg – 24.000 kg	2.000 – 4.000 kg	300 bar		5,0 – 6,5 m (7,0 m)	40 – 80 km/h
FTH 300 mit eigener Ölversorgung	31.000 kg – 34.000 kg	3.000 – 4.000 kg	300 bar		5,0 – 7,0 m (8,5 m)	40 km/h



Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20

Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de, www.fortuna.de