



## Fortuna-Hakenliftanhänger

### Vertrauen in Qualität

- **mögliche Containerlängen:**  
4.500 – 8.500 mm (Innenlänge),  
bei einer Länge über 6.500 mm  
ist ein verstellbarer Unterfahrschutz  
notwendig
- **Schubarm:** im Mittelstück gleitend
- **Kragenrollen:** zwei gelagerte Kragenrollen  
zur Führung des Behälters
- **Hakenhöhe:** bis 1.570 mm
- **Kippzylinder:** schwere Hubzylinder,  
Arbeitsdruck bis 275 bar
- **Containerverriegelung:** hydraulische  
Innenverriegelung
- **Bremsanlage:** Zweileiterdruckluftbremse  
mit ALB-Regelung, ABS für über 60 km/h
- **Bereifung:** nach Wunsch
- **Achsen:** Achsvierkant je nach  
Ausführung bis 140 mm
- **Abstützung:** Stützwinde mit Last-  
und Schnellgang oder hydraulischer  
Schleppfuß
- **Kotflügel:** Stahlkotflügel komplett  
über den Rädern
- **Lichtanlage:** 12 oder 24 Volt  
nach StVZO – Unterfahrschutz mit  
Dreikammerleuchten,  
Spurbegrenzungsleuchten
- **LKW-Rückleuchten:** serienmäßig
- **Lackierung:** in RAL-Tönen nach Wahl





Luftfederung mit Heben und Senken für Fahrkomfort und Funktionalität



Automatische Anhängerkupplung mit Stützlast, sowie Öl- und Luftdurchtrieb



Gefederte Zugdeichsel für besseren Fahrkomfort, wahlweise auch höhenverstellbar



Saubere Anordnung der Hydraulik- und Luftleitungen

## Bis ins Detail durchdachte Lösungen für

Heckansicht, Aufnahmerollen für Container oder Mulden



Ausziehbarer Unterschutz in verzinkter Ausführung für verschiedene Containerlängen



## den Einsatz von Containern und Mulden



Achsvierkant 110 mm  
(Achsvierkant je  
nach Ausführung  
bis 140 mm)



Schnellent-  
lüftungsventil  
und Ventil für  
manuelles Heben  
und Senken



Viel Platz für eine  
große Werkzeugkiste

Der stabile Aufnahmehaken  
schreckt vor keinem Container  
seiner Klasse zurück und  
garantiert sehr flache  
Aufnahmewinkel



# Fortuna-Hakenliftanhänger

## FTH 100 – FTH 300

Typ	zul. Gesamtgewicht	Betriebsdruck	Federung		Höchstgeschwindigkeit	Zugvorrichtung	Containerlänge	Unterfahrerschutz
<b>Tandem</b>								
<b>FTH 100</b>	10.000 kg bis 11.000 kg	ca. 190 bar	13 to	Luftfederung mit Heben und Senken, Schnellentlüftungsventil für bessere Standsicherheit beim Kippvorgang	bis 80 km/h	1 to DIN Zugöse	4,5 – 4,75 m	starr oder herausziehbar und arretierbar, bei hydraulischer Innenverriegelung und bei langen Containern ab 6500 mm Länge notwendig
<b>FTH 140</b>	14.000 kg	ca. 190 bar	18 to		bis 80 km/h	1 – 2 to DIN Zugöse	5,0 – 5,25 m	
<b>FTH 200</b>	20.000 kg bis 22.000 kg	ca. 190 bar	24 to		·	bis 80 km/h	4 to Kugel	
<b>FTH 200</b> mit eigener Ölversorgung	20.000 kg bis 24.000 kg	ca. 275 bar	24 to	·	bis 80 km/h	4 to Kugel	5,0 – 7,0 m	·
<b>Tridem</b>								
<b>FTH 300</b> mit eigener Ölversorgung	31.000 kg bis 34.000 kg	ca. 275 bar	36 to	·	bis 80 km/h	4 to Kugel	6,5 – 8,5 m	·

### Weitere Ausführungen und Sonderzubehör auf Anfrage



**Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG**

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20

Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de, www.fortuna.de