



Made in Germany



Fortuna-LKW-Tandem-Tieflader

Vertrauen in Qualität

- 
- **zul. Gesamtgewicht:** 9.000, 10.000 - 11.000, 14.000, oder 18.000 kg.
 - **Fahrgestell:** Fahrgestell ausgelegt für Punktbelastung, Federn unter den Achsen montiert
 - **Abstützung:** vorne durch eine 10 t Jost® Stützwinde mit Last- und Schnellgang, hinten durch zwei klappbare Abstellstützen
 - **Zugdeichsel:** starre Ausführung oder als höhenverstellbare Variante
 - **Brückenlänge:** 5.000 - 8.500 mm (innen)
 - **Brückenbreite:** 2.490 mm (innen)
 - **Brückenboden:** Siebdruckboden, nordische Ware
 - **Bremse:** Zweileitungsdruckluftbremse mit automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB), automatischen Gestängestellern (AGS) und Antiblockiersystem (ABS)
 - **Bordwand:** 400 mm hoch, aus Aluminium (serienmäßig)
 - **Zurringe:** Zurringe nach UVV im Boden eingelassen, Zugkraft 2.500 daN (serienmäßig), stärkere Zurringe nach Wunsch
 - **Federung:** gefedert durch Parabelfederung mit Pendelausgleich oder durch Luftfederung mit einem Ventil für Heben und Senken
 - **Bereifung:** von 205/65 R 17.5 bis 435/50 R 19.5
 - **Ladehöhen:** von 800 - 1.050 mm
 - **Auffahrrampen:** verschiedene Auffahrrampen möglich, je nach Einsatzbereich
 - **Lackierung:** in RAL-Tönen nach Kundenwunsch
 - **Ausführung:** auf 40 km/h nach StVZO § 21 oder auf 80 km/h nach § 13 EG-FGV



zwei Abstellstützen hinten



Luftfederung
inkl. Ventil für
Heben und Senken



Reserveradhalter
in Korbform unter
dem Chassis



Seitenwände aus Aluminium
zusätzlich geteilt und eine niedrige
Bereifung 205/65 R 17,5



Ladefläche nach hinten abgeschrägt und die Auffahrrampen
auf der Welle verschiebbar

Im Detail durchdachte Lösungen für den



effektiven und sicheren Transport Ihrer Ladung



stufenlos höhenverstellbare Zugdeichsel durch eine Getriebewinde



hydraulisch höhenverstellbare Zugdeichsel durch eine Handpumpe

Fortuna-LKW-Tandem-Tieflader

Typ:	zul. Gesamtgewicht	Brückenmaße (Länge x Breite)	Ladehöhe (je nach Bereifung)	Bordwand (serienmäßig)	Bereifung	zul. Höchst- geschwindigkeit
Tandem						
T 90 / 5.0	9.000 kg	5.000 x 2.490 mm*	800 – 1.050 mm	400 mm Aluminum- bordwand	von 205/65 R 17.5 bis 435/50 R 19.5	40 km/h bis 80 km/h
T 100 / 6.0	10.000 – 11.000 kg	6.000 x 2.490 mm*	800 – 1.050 mm			
T 135 / 6.0	14.000 kg	6.000 x 2.490 mm*	800 – 1.050 mm			
T 180 / 6.0	18.000 kg	6.000 x 2.490 mm*	1.050 mm			

* weitere Brückenmaße nach Kundenwunsch möglich

Weitere Ausführungen und Sonderzubehör auf Anfrage

