



Vertrauen in Qualität

Made in Germany



Fahrzeugvielfalt

Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
Gesamtprogramm

www.fortuna.de



Wir schweißen mit Herzblut!

Bereits in dritter Generation erfüllen wir die individuellen Wünsche unserer Kunden und bauen Fahrzeuge „Made in Germany“ genau so, wie sie gebraucht werden. Im kontinuierlichen Erfahrungsaustausch mit unseren Kunden erfahren wir täglich detailliertere Anforderungen an unsere Fahrzeuge. Die hohe Qualität dieser Lösungen gewährleisten seit Jahren qualifizierte Facharbeiter und Ingenieure.

Ob es sich um außergewöhnliche Detaillösungen, die hochwertige Verarbeitung oder das Erarbeiten eigener Erfindungen handelt: unsere Kunden wissen zu schätzen, mit wieviel Liebe und Hingabe wir unserer Arbeit nachgehen. Verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick über unser aktuelles Gesamtprogramm. Unsere Broschüre soll Sie inspirieren und Sie neugierig auf mehr machen.

Wir freuen uns darauf, Ihre speziellen Anforderungen an Ihr Fahrzeug mit Ihnen gemeinschaftlich auszuarbeiten und Ihnen ein Fortuna Fahrzeug nach Ihren Wünschen zu liefern.



Me. Maschinenbau
Bernhard Schwartzbeck

Dipl.-Wirt.Ing. (FH)
Bernd Schwartzbeck

Schweißfachmann (SFM)
Christian Schwartzbeck



Dreiseitenkipper



Einachs-Dreiseitenkipper

Typ:	FED 80, FED 100 oder FED 120
zul. Gesamtgewicht:	8.000, 10.000, 12.000 oder 13.000 kg
Brückenlänge (innen):	4.300, 4.500 oder 4.650 mm
Bordwandhöhe:	500, 600 oder 800 mm
1. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
2. Pendelaufsatz:	500 oder 600 mm
Brückenbreite (innen):	2.250/2.300 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 5 – 19 m ³



Zweiachs-Dreiseitenkipper

Typ:	K 80, K 140 oder K 180
zul. Gesamtgewicht:	8.000, 14.000 oder 18.000 kg
Brückenlänge (innen):	4.750, 5.000 oder 5.200 mm
Bordwandhöhe:	500, 600 oder 800 mm
1. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
2. Pendelaufsatz:	500 oder 600 mm
Brückenbreite (innen):	2.250/2.300 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 5,5 – 22 m ³

Dreiseitenkipper



Tandem-Dreiseitenkipper

Typ:	FTD 80, FTD 140, FTD 180 oder FTD 200
zul. Gesamtgewicht:	8.000, 15.000, 19.000 oder 20.000 – 24.000 kg
Brückenlänge (innen):	4.500, 5.000, 5.200 oder 5.600 mm
Bordwandhöhe:	500, 600 oder 800 mm
1. Pendelaufsatz:	500, 600 oder 800 mm
2. Pendelaufsatz:	500 oder 600 mm
Brückenbreite (innen):	2.250/2.300 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 5 – 24 m ³



Einachs-Muldenkipper

Typ:	FEM 80 oder FEM 120
zul. Gesamtgewicht:	8.000, 12.000 oder 13.000 kg
Muldenlänge (innen):	4.500, 4.650, 5.000 oder 5.600 mm
Muldenhöhe:	1.100, 1.250, 1.350 oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 11 – 31 m ³

Muldenkipper



Zweiachs-Muldenkipper

NEU!

Typ:	FZM 180
zul. Gesamtgewicht:	18.000 kg
Muldenlänge (innen):	5.200, 5.600 oder 6.000 mm
Muldenhöhe:	1.100, 1.250, 1.350 oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 13 – 33 m ³



Tandem-Muldenkipper

Typ:	FTM 160, FTM 180 oder FTM 200
zul. Gesamtgewicht:	18.000, 19.000 oder 20.000 – 24.000 kg
Muldenlänge (innen):	4.750, 5.000, 5.200, 5.600, 6.000, 6.500, 7.000 oder 7.500 mm
Muldenhöhe:	1.100, 1.250, 1.350 oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 12 – 42 m ³

Muldenkipper



Tridem-Muldenkipper

NEU!

VIDEO-CLIP:
WWW.FORTUNA.DE

Typ:	FTM 300
zul. Gesamtgewicht:	31.000 – 34.000 kg
Muldenlänge (innen):	7.000, 8.000, oder 9.000 mm
Muldenhöhe:	1.100, 1.250, 1.350 oder 1.500 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 17 – 50 m ³



Tandem-Schwerlast-Muldenkipper

(speziell für Erdbewegungen, Sand- und Kiestransporte)

Typ:	FTS 210
zul. Gesamtgewicht:	20.000 – 24.000 kg
Muldenlänge (innen):	5.200 oder 5.600 mm
Muldenhöhe:	1.100 oder 1.250 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 12 – 28 m ³

Schwerlast-Muldenkipper



Tridem-Schwerlast-Muldenkipper

(speziell für Erdbewegungen, Sand- und Kiestransporte)

Typ:	FTS 300
zul. Gesamtgewicht:	30.000 – 31.000 kg
Muldenlänge (innen):	7.000 mm
Muldenhöhe:	1.100 oder 1.250 mm
Muldenaufsatz:	400, 500, 600, 700, 800, 900 oder 1.000 mm
Muldenbreite (innen):	2.200/2.250 mm konisch (Fortuna Erfindung seit 1983)
Ladevolumen:	ca. 17 – 35 m ³



Tandem-Abschiebewagen

NEU!

VIDEO-CLIP:
WWW.FORTUNA.DE

Typ:	FTA 200
zul. Gesamtgewicht:	20.000 – 24.000 kg
Muldenlänge (innen):	7.000 mm
Muldenhöhe:	2.000 mm
Muldenaufsatz:	400 oder 500 mm
Muldenbreite (innen):	2.370 mm
Ladevolumen:	ca. 32 – 42 m ³

Hakenliftanhänger



Hakenliftanhänger

(mit und ohne eigene Ölversorgung)

Typ:	FTH 100, FTH 140, FTH 200 oder FTH 300
zul. Gesamtgewicht:	10.000 – 11.000, 14.000, 20.000 – 24.000 oder 30.000 – 34.000 kg
Hakenlift:	PALFINGER Hakenlift Typ: T10, T15, T20, T22 oder T 26
Containerlängen:	4.500 – 8.500 mm



Einachs-Viehtransporter

Typ:	V 240 oder V 750
zul. Gesamtgewicht:	5.800 – 7.500 kg
Bremse:	Auflauf- oder Druckluftbremse
Brückenlänge (innen):	4.400 – 6.500 mm
Brückenhöhe:	1.350 oder 1.500 mm
Brückenbreite (innen):	2.340 mm
Ladefläche:	ca. 11 – 16 m ²

Viehtransporter



Tandem-Viehtransporter

Typ:	VT 750 oder VT 1200
zul. Gesamtgewicht:	8.000 – 12.000 kg
Bremse:	Auflauf- oder Druckluftbremse
Brückenlänge (innen):	6.500 – 10.000 mm
Brückenhöhe:	1.350 oder 1.500 mm
Brückenbreite (innen):	2.340 mm
Ladefläche:	ca. 16 – 24 m ²



LKW-Tandem-Dreiseitenkipper

Typ:	EDT 100, EDT 135, EDT 150 oder EDT 180
zul. Gesamtgewicht:	10.000 – 11.000, 13.500, 15.000 oder 18.000 kg
Brückenlänge (innen):	4.500, 4.750, 5.000 oder 5.500 mm
Bordwandhöhe:	500 oder 600 mm
Brückenbreite (innen):	2.410 mm
Bereifungen:	235, 285, 355, 385 oder 435er

LKW-Tieflader



LKW-Tandem-Tieflader

Typ:	T 100, T 135, T 150 oder T 180
zul. Gesamtgewicht:	10.000 – 11.000, 13.500, 15.000 oder 18.000 kg
Brückenlänge (innen):	6.000 – 8.500 mm
Brückenbreite (innen):	2.490 mm
Bereifungen:	235, 285, 355, 385 oder 435er

**Ihre Ansprechpartner der
Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG**

Zentrale

Fon +49 (0) 2553 9702-0

Fax +49 (0) 2553 6352

Geschäftsleitung

Bernhard Schwartzbeck

Bernhard.Schwartzbeck@fortuna.de

Fon +49 (0) 2553 9702-13

Fax +49 (0) 2553 6352

Bernd Schwartzbeck

Bernd.Schwartzbeck@fortuna.de

Fon +49 (0) 2553 9702-23

Fax +49 (0) 2553 6352

Mobil +49 (0) 151 40022352

Vertriebsleitung

Udo Schimmelfeder

Schimmelfeder@fortuna.de

Fon +49 (0) 2553 9702-29

Fax +49 (0) 2553 6352

Büro:

Hüffnerweg 11

D-59077 Hamm-Herringen

Fon +49 (0) 2381 8766967

Fax +49 (0) 2381 8766968

Mobil +49 (0) 171 2856666

Ochtrup

**Seit mehr
als 60 Jahren**



**Made in
Germany**

www.fortuna.de

Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20
Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de
www.fortuna.de