



Made in Germany



## Fortuna-Abschiebewagen

### Vertrauen in Qualität

- **zul. Gesamtgewicht:** 20.000 – 24.000 kg
- **Muldenlänge:** 7.000 mm inklusive Großraumrückwand
- **Muldenbreite:** 2.370 mm
- **Muldenhöhe:** 2.000 mm
- **Muldenaufsatz:** 400 mm oder 500 mm
- **Muldenwand:** aus 4 mm QSt-E Stahl (serienmäßig)
- **Muldenboden:** aus 5 mm QSt-E Stahl (serienmäßig)
- **Bremsanlage:** Zweileitungsdruckluftbremse mit automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB)
- **Bereifung:** extrem breite Bereifungen bis zur Dimension 800/45 R 26.5 möglich
- **Heckklappe:** Großraumrückwand inklusive hydraulischer Öffnung
- **Verpressungssystem:** Hydrauliksystem zum sicheren Verpressen der Ladung
- **Abstützung vorne:** 10 t Jost® Stützwinde mit Last- und Schnellgang oder hydraulischer Stütz- sowie Schleppfuß möglich
- **Ölbedarf:** nur ca. 25 Liter Ölbedarf aufgrund von doppelwirkenden Zylindern notwendig
- **Unterfahrerschutz:** stabiler Unterfahrerschutz komplett verzinkt und schraubbar
- **Lackierung:** Fortuna-grün (serienmäßig), Lackierung nach Kundenwunsch möglich
- **TÜV:** Abnahme auf 40 km/h oder 60 km/h





Großraumrückwand für mehr Ladevolumen



Made in Germany



stabile Abschleppzugöse am Heck, für den schweren Einsatz



## Ein niedriger Schwerpunkt beim Entladen für Ihre Sicherheit

kompaktes Abschiebesystem mit geringem Überhang

schwingungsgedämpfte und höhenverstellbare Zugdeichsel



Abschiebewagen mit Schnellabdeckung für den Laderaum



stabiler Unterschutz in verzinkter Ausführung, schraubbar



**Leistung – Qualitativ hochwertige und zuverlässige Technik**



Nachlaufachse  
oder Lenkachse mit  
Zwangslenkung  
für enge  
Kurvenradien



Muldenwand inkl. Aufsatz hydraulisch abklappbar  
für niedrige Überladehöhen



saubere  
Schlauchführung am  
Abschiebesystem für  
den Durchblick

justierbare  
Verschlüsse an der  
Großraumrückwand





Made in Germany

# Fortuna-Abschiebewagen

## FTA 200

Typ	zul. Gesamtgewicht	Stützlast	Federung	Muldenmaße (Länge x Breite)	Muldenhöhe	Muldenaufsatz	Ladevolumen
<b>Tandem</b>							
<b>FTA 200 / 7.0</b>	20.000 – 24.000 kg	2.000 – 4.000 kg	gefedert durch Parabelfederung mit Pendelausgleich und Längslenkern	7.000 x 2.370 mm	2.000 mm	400 oder 500 mm	32 m <sup>3</sup> - 42 m <sup>3</sup>

### Weitere Ausführungen und Sonderzubehör auf Anfrage



Aufsatz für die Großraumrückwand inklusive Hebelmechanik



Qualitativ hochwertiges Feder- und Achsaggregat



**Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG**

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20

Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de, www.fortuna.de