



Fortuna-Viehtransporter

Vertrauen in Qualität

- **Seitenwände:** aus Holz oder Aluminium
1.350 mm oder 1.500 mm hoch
- **Abstützung vorne:** Stützrad oder
10 t Jost® Stützwinde mit Last- und
Schnellgang, Fußplatte teleskopierbar
- **Aufbaulängen:**
Einachs-Viehtransporter
von 4.400 – 6.500 mm,
Tandem-Viehtransporter
von 6.500 – 9.000 mm möglich
- **Ladefläche:**
Einachs-Viehtransporter von 10 – 15 m²,
Tandem-Viehtransporter von 15 – 21 m²
möglich
- **Boden:** 4 mm Stahl-Tränenblechboden
serienmäßig, wahlweise auch mit
Gummiestrich aufgegossen
- **Fluchttür:** Drehtür in Fahrtrichtung
rechts serienmäßig, optional Ablauf-
steg inklusive Bajonettverschluss
und Zugfeder
- **Lackierung:** in Fortuna-grün
- **Bereifung:** extrem breite Bereifungen bis
zur Dimension 505/50 R 17 möglich
- **Auflauframpe:** Bajonettverschluss
und Zugfeder serienmäßig
- **TÜV Abnahme:** Gutachten nach StVZO
auf 25 km/h, 40 km/h oder 60 km/h





Ein Trenngitter und der Stahltränenblechboden mit Gummiestrich vergossen



Auflauframpe mit Treibwänden aus Aluminium



Bis ins Detail durchdachte Lösungen für

Treibhecken aus Stahl, seitlich schwenkbar

Trennwände für Ferkel und Sauen versetzbar über Lochschiene



Einstellbare Hebefedern für die Auflauframpe und ein Endgitter als Flügeltür für Großvieh



Trenngitter aus Aluminium, versetzbar über Lochschiene



sicheren Viehtransport



Gummimatte auf
Auflauframpe mit
Aluminium Steigleisten



Ablaufsteg inkl.
Treibwänden und einer
Flügeltür als Endgitter

Breite Bereifung
(505/50 R 17)
für den Einsatz in
Feuchtwiesen

Treibgitter aus Aluminium
schwenkbar 1.500 mm hoch
für Großtiere



Fortuna-Viehtransporter

V 240 – VT 1200

Typ	zul. Gesamtgewicht	Brückenmaße	Bremse	Federung	Geschwindigkeit
Einachser					
V 240 / 4.4	5.000 – 5.800 kg je nach Bremse und Bereifung	Länge: 4.400 – 5.000 mm Breite: 2.340 mm	Auflaufbremse mit Rückmatik, wahlweise Druckluftbremse	auf Wunsch	25 – 60 km/h
V 750 / 5.0	5.800 – 7.500 kg je nach Bremse und Bereifung	Länge: 5.000 – 6.500 mm Breite: 2.340 mm	Auflaufbremse mit Rückmatik, wahlweise Druckluftbremse	auf Wunsch	25 – 60 km/h
V 750 / 6.5	5.800 – 7.500 kg je nach Bremse und Bereifung	Länge: 6.500 mm Breite: 2.340 mm	Auflaufbremse mit Rückmatik, wahlweise Druckluftbremse	auf Wunsch	25 – 60 km/h
Tandem					
VT 750 / 6.5	8.000 – 10.000 kg je nach Bremse und Bereifung	Länge: 6.500 – 9.000 mm Breite: 2.340 mm	Auflaufbremse mit Rückmatik, wahlweise Druckluftbremse	Tandenausgleichs- federung	25 – 60 km/h
VT 1200 / 7.0	12.000 kg	Länge: 7.000 – 9.000 mm Breite: 2.340 mm	Druckluftbremse	Tandenausgleichs- federung	25 – 60 km/h

Weitere Ausführungen und Sonderzubehör möglich



Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20

Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de

www.fortuna.de

Made in Germany seit 1946