

Fortuna®

Vertrauen in Qualität

NEUES
DESIGN!



Fortuna-Tandem-Muldenkipper

Vertrauen in Qualität



- **zul. Gesamtgewicht:** 18.000 – 19.000 kg, 19.000 – 20.000 kg, 20.000 – 24.000 kg
- **zul. Stützlast:** 2.000 – 4.000 kg
- **Muldenlänge:** 4.750 mm, 5.000 mm, 5.200 mm, 5.600 mm, 6.000 mm, 6.500 mm, 7.000 mm oder 7.500 mm
- **Muldenhöhe:** 1.100 mm, 1.250 mm, 1.350 mm oder 1.500 mm
- **Muldenbreite:** 2.200 mm auf 2.250 mm (konische Mulde)
Fortuna Erfindung seit 1983
- **Muldenwand:** 4 mm Stahl S355 (serienmäßig), weitere Varianten möglich
- **Muldenboden:** 4 mm Stahl (serienmäßig), weitere Varianten möglich
- **Fahrgestell:** alle Fahrgestellrahmen aus Doppel T-Trägern (Typ IPE)
- **Heckklappe:** hydraulische Heckklappe mit langen Verschlusshaken
- **Stützwinde:** 10 t. Jost® Stützwinde mit Last- und Schnellgang oder hydraulischer Stützfuß
- **Kugelkipplager:** hinten nach außen verlegte Kugelkipplager (serienmäßig)
- **Lackierung:** Grundierung inkl. Decklack Fortuna-Grün (serienmäßig)
Lackierung nach Kundenwunsch möglich
- **TÜV:** Ausführung von 40 km/h bis 80 km/h möglich

www.fortuna.de

Made in Germany seit 1946



solides Fahrgestell aus
Doppel-T-Trägern wie
im Nutzfahrzeugbau



Federn unter den Achsen, für eine 32 t.
Parabelfederung (mit Längslenkern)

Fortuna Muldenkipper – stark, zuverlässig



hydraulisch abklappbare Stirnwand sowie Arbeitsplattform sind optional erhältlich



lässig und immer individuell



hydraulische Rückwandöffnung inkl. Hakenverriegelung und gelagerten Verschlussbolzen (optional)



Ösen am Fahrgestell (optional)

Fortuna-Tandem-Muldenkipper

FTM 160, FTM 180 und FTM 200

Typ	zulässiges Gesamtgewicht	zulässige Stützlast	Federung	Muldenlänge x Muldenbreite (vorne / hinten) „konisch seit 1983“	Muldenhöhe	Muldenaufsatz	Ladevolumen
FTM 160 / 4.75	18.000 – 19.000 kg	2.000 kg	20 t. Parabelfederung	4.750 x 2.200 / 2.250 mm	1.100 mm, 1.250 mm, 1.350 mm oder 1.500 mm	400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm oder 1.000 mm	ca. 11 – 27 m ³
FTM 160 / 5.0				5.000 x 2.200 / 2.250 mm			ca. 12 – 28 m ³
FTM 160 / 5.6				5.600 x 2.200 / 2.250 mm			ca. 14 – 31 m ³
FTM 180 / 5.0	19.000 – 20.000 kg	2.000 kg	24 t. Parabelfederung	5.000 x 2.200 / 2.250 mm			ca. 12 – 28 m ³
FTM 180 / 5.2				5.200 x 2.200 / 2.250 mm			ca. 13 – 29 m ³
FTM 180 / 5.6				5.600 x 2.200 / 2.250 mm			ca. 14 – 31 m ³
FTM 200 / 5.2	20.000 – 24.000 kg	2.000 – 4.000 kg	24 t. Parabelfederung (mit Längslenkern)	5.200 x 2.200 / 2.250 mm			ca. 13 – 29 m ³
FTM 200 / 5.6				5.600 x 2.200 / 2.250 mm			ca. 14 – 31 m ³
FTM 200 / 6.0				6.000 x 2.200 / 2.250 mm			ca. 15 – 33 m ³
FTM 200 / 6.5				6.500 x 2.200 / 2.250 mm			ca. 16 – 36 m ³
FTM 200 / 7.0			32 t. Parabelfederung (mit Längslenkern)	7.000 x 2.200 / 2.250 mm	ca. 17 – 39 m ³		
FTM 200 / 7.5				7.500 x 2.200 / 2.250 mm	ca. 18 – 42 m ³		

weitere Ausführungen und Sonderzubehör verfügbar



FTM 160 / 5.0

Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20

Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de