

Fortuna®

Vertrauen in Qualität



Fortuna-Abschiebewagen

Vertrauen in Qualität

- **zul. Gesamtgewicht:** 20.000 – 24.000 kg, 30.000 – 34.000 kg
- **Muldenlänge:** 7.000 mm, 9.800 mm (inkl. Großraumrückwand)
- **Muldenbreite:** 2.370 mm
- **Muldenhöhe:** 2.000 mm
- **Muldenaufsatz:** 400 mm oder 500 mm
- **Muldenwand:** aus 4 mm S355 Stahl (serienmäßig)
- **Muldenboden:** aus 4 mm S355 Stahl (serienmäßig)
- **Bremsanlage:** Zweileitungsdruckluftbremse mit automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB)
- **Bereifung:** extrem breite Bereifungen bis zur Dimension 800/45 R 26.5 möglich
- **Heckklappe:** Großraumrückwand inklusive hydraulischer Öffnung
- **Verpressungssystem:** Hydrauliksystem zum sicheren Verpressen der Ladung
- **Abstützung vorne:** 10 t Jost® Stützwinde mit Last- und Schnellgang oder hydraulischer Stütz- sowie Schleppfuß möglich
- **Ölbedarf:** nur ca. 30 bzw. ca. 42 Liter Ölbedarf aufgrund von doppelwirkenden Zylindern notwendig
- **Unterfahrerschutz:** stabiler Unterfahrerschutz komplett verzinkt und schraubbar
- **Lackierung:** Fortuna-grün (serienmäßig), Lackierung nach Kundenwunsch möglich
- **TÜV:** Abnahme auf 40 km/h oder 60 km/h



www.fortuna.de

Made in Germany seit 1946



Großraumrückwand für mehr Ladevolumen



stabile Abschleppzugöse am Heck, für den schweren Einsatz



Ein niedriger Schwerpunkt beim Entladen für Ihre Sicherheit

kompaktes Abschiebesystem mit geringem Überhang

schwingungsgedämpfte und höhenverstellbare Zugdeichsel



Abschiebewagen mit Schnellabdeckung für den Laderaum



stabiler Unterschutz in verzinkter Ausführung, schraubbar



Leistung – Qualitativ hochwertige und zuverlässige Technik



Nachlaufachse
oder Lenkachse mit
Zwangslenkung
für enge
Kurvenradien



Muldenwand inkl. Aufsatz hydraulisch abklappbar
für niedrige Überladehöhen



saubere
Schlauchführung am
Abschiebesystem für
den Durchblick

justierbare
Verschlüsse an der
Großraumrückwand



Fortuna-Abschiebewagen

FTA 200 und FTA 300

Typ	zul. Gesamtgewicht	Stützlast	Federung	Muldenmaße (Länge x Breite)	Muldenhöhe	Muldenaufsatz	Ladevolumen
Tandem							
FTA 200 / 7.0	20.000 – 24.000 kg	2.000 – 4.000 kg	gefedert durch Parabelfederung mit Pendelausgleich und Längslenkern	7.000 x 2.370 mm	2.000 mm	400 oder 500 mm	33 m ³ - 42 m ³
FTA 300 / 9.8	30.000 – 34.000 kg	3.000 – 4.000 kg	gefedert durch Parabelfederung mit Pendelausgleich und Längslenkern	9.800 x 2.370 mm	2.000 mm	400 oder 500 mm	47 m ³ - 58 m ³

Weitere Ausführungen und Sonderzubehör auf Anfrage



Aufsatz für die Großraumrückwand inklusive Hebelmechanik



Qualitativ hochwertiges Feder- und Achsaggregat



Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20

Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de