



## Fortuna-Hakenliftanhänger

### Vertrauen in Qualität

- **zul. Gesamtgewicht:**  
10.000 – 11.000 kg, 14.000 kg,  
18.000 – 19.000 kg, 20.000 – 24.000 kg  
oder 31.000 – 34.000 kg
- **Stützlast:** 500 kg, 700 kg, 1.000 kg,  
2.000 kg, 3.000 kg oder 4.000 kg
- **mögliche Containerlängen:**  
3.200 – 8.500 mm
- **Abrollgerät:**  
Neugerät aus dem LKW-Programm  
der Firma **PALFINGER**
- **Hakenhöhe:**  
900 mm nach DIN 30722 Teil 3 und  
1.570 mm nach DIN 30722 Teil 1
- **Schubarm:**  
stufenlos im Mittelstück gleitend
- **Containerverriegelung:**  
hydraulische Containerinnenverriegelung  
oder DIN Verriegelung
- **Ölversorgung:** Zu- und Rücklaufleitung  
(LKW, ca. 275 bar) oder über drei  
doppelwirkende Steuergeräte  
(Traktor, ca. 190 bar) oder über eine  
eigene Ölversorgung angetrieben durch  
eine Gelenkwelle (Traktor, ca. 300 bar)
- **Federung:** Luftfederung mit einem Ventil  
für Heben und Senken inkl. Schnellent-  
lüftung (Serie) oder hydraulisches Fahrwerk
- **Lackierung:** komplett grundiert  
inkl. Decklack in RAL-Ton nach Wahl
- **TÜV-Abnahme:**  
auf 40 km/h, 60 km/h oder 80 km/h





Luftfederung mit einem Ventil für das Heben und Senken inklusive Schnellentlüftung (serienmäßig)



Nachlaufkchse mit Warnschraffen (optional)



Aufnehmerrollen inklusive Bi-point zur optimalen Containeraufnahme



Ausziehbarer Unterfahrtschutz in verzinkter Ausführung für verschiedene Containerlängen



Automatische Anhängerkupplung mit Stützlast, sowie Öl- und Luftdurchtrieb



## Bis ins Detail durchdach



## te Lösungen für den Einsatz von Containern und Mulden



Schnellentlüftungsventil und Ventil für manuelles Heben und Senken



Werkzeugkasten aus Kunststoff sowie Kotflügel aus Aluminium-Riffelblech sind optional erhältlich

## Fortuna-Hakenliftanhänger

### FTH 100 – FTH 300

Typ	zulässiges Gesamtgewicht	Stützlast	Betriebsdruck	Federung	Containerlänge	Höchstgeschwindigkeit
<b>FTH 100</b>	10.000 kg – 11.000 kg	500 kg, 700 kg oder 1.000 kg	190 bar oder 275 bar	Luftfederung mit einem Ventil für Heben und Senken inklusive Schnellentlüftung (Serie)	3,2 – 5,0 m	40 – 80 km/h
<b>FTH 140</b>	14.000 kg	1.000 – 2.000 kg	190 bar oder 275 bar		5,0 – 5,25 m	40 – 80 km/h
<b>FTH 180</b>	18.000 – 19.000 kg	1.000 – 2.000 kg	190 bar oder 275 bar		5,0 – 5,25 m	40 – 80 km/h
<b>FTH 200</b> (Traktorhydraulik)	20.000 kg – 24.000 kg	2.000 – 4.000 kg	190 bar		5,0 – 6,5 m (7,0 m)	40 – 80 km/h
<b>FTH 200</b> (mit eigener Ölversorgung)	20.000 kg – 24.000 kg	2.000 – 4.000 kg	300 bar		5,0 – 6,5 m (7,0 m)	40 – 80 km/h
<b>FTH 300</b> (mit eigener Ölversorgung)	31.000 kg – 34.000 kg	3.000 – 4.000 kg	300 bar		5,0 – 7,0 m (8,5 m)	40 km/h

#### weitere Ausführungen und Sonderzubehör verfügbar



**Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG**  
 Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup  
 Fon +49 (0) 25 53/9 70 20  
 Fax +49 (0) 25 53/63 52  
 info@fortuna.de