

Fortuna®

Vertrauen in Qualität



Fortuna-LKW-Tandem-Dreiseitenkipper

Vertrauen in Qualität

- **zul. Gesamtgewicht:** 10.000 – 11.000, 14.000, 16.000 oder 18.000 – 19.000 kg
- **Brückenlänge:** 4.500, 4.750, 5.000 oder 5.500 mm
- **Brückenbreite:** 2.410 mm
- **Brückenboden:** aus 4 mm S355 Stahl (serienmäßig), auf Wunsch auch aus hochverschleißfestem Stahl Hardox® 450
- **Stahlbordwand:** 500 mm (serienmäßig) oder 600 mm Stahl bzw. 516 mm, 616 mm oder 816 mm aus S700 Stahl
- **Stahlpendelaufsatzwände:** 400, 500, 600 oder 800 mm
- **Häckselaufbau:** 500, 1.000 oder 1.500 mm aus Lochblech
- **Heckklappe:** pendelnd und abklappbar, als zweiflügelige Hecktür mit Drehstangenverschluss oder als selbstöffnende und schließende Heckklappe „System Fortuna“
- **Fahrgestell:** alle Fahrgestellrahmen aus Doppel T-Trägern (Typ IPE)
- **Federung:** gefedert durch eine Parabelfederung mit Pendelausgleich
- **Bereifung:** von 235/75 R 17.5 bis 455/40 R 22.5
- **Ladehöhen:** je nach Bereifung 910 – 1.060 mm
- **Zentralverriegelung:** für alle abklappbaren Bordwände serienmäßig
- **Ausführung:** 40 – 60 km/h (ohne ABS), 80 km/h (mit ABS)



www.fortuna.de

Made in Germany seit 1946



Selbstöffnende und schließende Heckklappe „System Fortuna“



Federn unter den Achsen montiert (für eine niedrigere Ladehöhe)



Brückenboden (stark verrippt) für mehr Stabilität

Im Detail durchdachte Lösungen



Fahrgestell mit eingebauten Schächten für Auffahrampen inkl. kugelgelagerter Führungsrollen



für den effektiven und sicheren Transport Ihrer Ladung



Bei allen Fahrzeugtypen breite Bereifungen bis zur Dimension 455/40 R 22.5 realisierbar



1.000 mm Häckselaufbau und von innen mit einer 9 mm Siebdruckplatte ausgeschlagene Bordwände und eine zweiflügelige Hecktür, Heckwand mit Hechselfaufsatz (pendelnd)

Fortuna-LKW-Tandem-Dreiseitenkipper

Typ:	zul. Gesamtgewicht	Brückenmaße (Länge x Breite)	Ladehöhe (je nach Bereifung)	Bordwand	Bereifung	zul. Höchst- geschwindigkeit
Tandem						
EDT 100 / 4.5	10.000 – 11.000 kg	4.500 x 2.410 mm	910 – 1.060 mm	500 mm (serienmäßig) oder 600 mm Stahl bzw. 516 mm, 616 mm oder 816 mm aus S700 Stahl.	235/75 R 17.5	40 km/h – 60 km/h (ohne ABS) oder 80 km/h (mit ABS)
EDT 100 / 4.75	10.000 – 11.000 kg	4.750 x 2.410 mm	910 – 1.060 mm		285/70 R 19.5	
EDT 100 / 5.0	10.000 – 11.000 kg	5.000 x 2.410 mm	910 – 1.060 mm		355/60 R 18	80 km/h (mit ABS)
EDT 100 / 5.5	10.000 – 11.000 kg	5.500 x 2.410 mm	910 – 1.060 mm		385/55 R 19.5	
EDT 140 / 5.0	14.000 kg	5.000 x 2.410 mm	980 – 1.060 mm		435/50 R 19.5	
EDT 140 / 5.5	14.000 kg	5.500 x 2.410 mm	980 – 1.060 mm		455/40 R 22.5	
EDT 160 / 5.0	16.000 kg	5.000 x 2.410 mm	1.060 mm		435/50 R 19.5	
EDT 160 / 5.5	16.000 kg	5.500 x 2.410 mm	1.060 mm		455/40 R 22.5	
EDT 180 / 5.0	18.000 – 19.000 kg	5.000 x 2.410 mm	1.060 mm		.	
EDT 180 / 5.5	18.000 – 19.000 kg	5.500 x 2.410 mm	1.060 mm		.	

Weitere Ausführungen und Sonderzubehör auf Anfrage



Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20

Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de, www.fortuna.de