



Fortuna-LKW-Tandem-Tieflader

Vertrauen in Qualität

- **zul. Gesamtgewicht:** 10.000 – 11.000, 14.000 oder 18.000 – 19.000 kg
- **Fahrgestell:** Fahrgestell ausgelegt für Punktbelastung, Federn unter den Achsen montiert
- **Abstützung:** vorne durch eine 10 t Jost® Stützwinde mit Last- und Schnellgang, hinten durch zwei klappbare Abstellstützen
- **Zugdeichsel:** starre Ausführung oder als höhenverstellbare Variante
- **Brückenlänge:** 5.000 - 8.500 mm (innen)
- **Brückenbreite:** 2.490 mm (innen)
- **Brückenboden:** Siebdruckboden, nordische Ware
- **Bremse:** Zweileitungsdruckluftbremse mit automatisch lastabhängigem Bremsventil (ALB), automatischen Gestängestellern (AGS) und Antiblockiersystem (ABS)
- **Bordwand:** 400 mm hoch, aus Aluminium (serienmäßig)
- **Zurringe:** Zurringe nach UVV im Boden eingelassen, Zugkraft 2.500 daN (serienmäßig), stärkere Zurringe nach Wunsch
- **Federung:** gefedert durch Parabelfederung mit Pendelausgleich oder durch Luftfederung mit einem Ventil für Heben und Senken
- **Bereifung:** von 205/65 R 17.5 bis 435/50 R 19.5
- **Ladehöhen:** von 800 - 1.050 mm
- **Auffahrrampen:** verschiedene Auffahrrampen möglich, je nach Einsatzbereich
- **Lackierung:** in RAL-Tönen nach Kundenwunsch
- **Ausführung:** auf 40 km/h nach StVZO § 21 oder auf 80 km/h nach § 13 EG-FGV





klappbare
Abstellstützen
hinten



Zugdeichsel durch
Getriebewinde
von 650 - 1050 mm
höhenverstellbar



Transportlösungen von Fortuna –



eingelassene Zurringe
(nach UVV) mit einer
Zugkraft je Stück von
2.500 daN oder 12.000 daN

Seitenwände aus Aluminium
zusätzlich geteilt



abschließbarer Werkzeugkasten
mit Drehriegelverschluss



Reserveradhalter
in Korbform unter
dem Chassis



effektiv, sicher und kundenorientiert



Auffahrampen aus Aluminium (ohne Rand), faltbar inkl. Stützfuß (Stahl- und Gummiketten befahrbar)



starre Auffahrrampe aus Aluminium inkl. Hebehilfe

Fortuna-LKW-Tandem-Tieflader

T 100, T 140 und T 180

Typ:	zul. Gesamtgewicht	Brückenmaße (Länge x Breite)	Ladehöhe (je nach Bereifung)	Bordwand (serienmäßig)	Bereifung	zul. Höchst- geschwindigkeit
Tandem						
T 100 / 6.0	10.000 – 11.000 kg	6.000 x 2.490 mm*	800 – 1.050 mm	400 mm Aluminum- bordwand	von 205/65 R 17.5 bis 435/50 R 19.5	40 km/h – 60 km/h oder 80 km/h
T 140 / 6.0	14.000 kg	6.000 x 2.490 mm*	800 – 1.050 mm			
T 180 / 6.0	18.000 – 19.000 kg	6.000 x 2.490 mm*	900 – 1.050 mm			

* weitere Brückenmaße nach Kundenwunsch möglich

Weitere Ausführungen und Sonderzubehör möglich



Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20

Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de