



Made in Germany



Fortuna-LKW-Tandem-Dreiseitenkipper

Vertrauen in Qualität

- **zul. Gesamtgewicht:** 10.000, 11.000, 13.500, 15.000 oder 18.000 kg
- **Brückenlänge:** 4.500, 4.750, 5.000 oder 5.500 mm
- **Brückenbreite:** 2.410 mm
- **Brückenboden:** aus 4 mm QSt-E Stahl (serienmäßig), auf Wunsch auch aus hochverschleißfestem Stahl Hardox® 450
- **Stahlbordwand:** 500, 600 oder 800 mm
- **Stahlpendelaufsatzwände:** 400, 500, 600 oder 800 mm
- **Häckselaufbau:** 500, 1.000 oder 1.500 mm aus Lochblech
- **Heckklappe:** pendelnd und abklappbar oder als zweiflügelige Hecktür mit Drehstangenverschluss
- **Fahrgestell:** alle Fahrgestellrahmen aus Doppel T-Trägern (Typ IPE)
- **Federung:** gefedert durch Parabelfederung mit Pendelausgleich
- **Bereifung:** von 235/75 R 17.5 bis 435/50 R 19.5
- **Ladehöhen:** je nach Bereifung 910 – 1.050 mm
- **Zentralverriegelung:** für alle abklappbaren Bordwände serienmäßig
- **Ausführung:** 80 km/h, auf Wunsch auch 60km/h





Zurrringe nach UVV im Boden eingelassen, 2.500 daN oder 12.000 daN



Federn unter den Achsen montiert für eine niedrigere Ladehöhe



Im Detail durchdachte Lösungen für den

Fahrgestell mit eingebauten Schächten für Auffahrampen inkl. kuggelagerter Führungsrollen

Bordwandhebefebern für die Bordwände, justierbar



Stufenlos höhenverstellbare Zugdeichsel durch eine Getriebewinde von 650 bis 1.050 mm



effektiven und sicheren Transport Ihrer Ladung



Bei allen Fahrzeugtypen breite Bereifungen
bis zur Dimension 435/50 R 19.5 realisierbar



1.000 mm Häckselaufbau und von innen mit einer 9 mm
Siebdruckplatte ausgeschlagene Bordwände und eine
zweiflügelige Hecktür



Made in Germany

Fortuna-LKW-Tandem-Dreiseitenkipper

Typ:	zul. Gesamtgewicht	Brückenmaße (Länge x Breite)	Ladehöhe (je nach Bereifung)	Bordwand (serienmäßig)	Bereifung	zul. Höchst- geschwindigkeit
Tandem						
EDT 100 / 4.5	10.000 – 11.000 kg	4.500 x 2.410 mm	910 – 1.050 mm	500 mm Stahl	von 235/75 R 17.5 bis 435/50 R 19.5	60 km/h oder 80 km/h
EDT 100 / 4.75	10.000 – 11.000 kg	4.750 x 2.410 mm	910 – 1.050 mm	.	.	.
EDT 100 / 5.0	10.000 – 11.000 kg	5.000 x 2.410 mm	910 – 1.050 mm	.	.	.
EDT 100 / 5.5	10.000 – 11.000 kg	5.500 x 2.410 mm	910 – 1.050 mm	.	.	.
EDT 135 / 5.0	13.500 kg	5.000 x 2.410 mm	980 – 1.050 mm	.	.	.
EDT 135 / 5.5	13.500 kg	5.500 x 2.410 mm	980 – 1.050 mm	.	.	.
EDT 150 / 5.0	15.000 kg	5.000 x 2.410 mm	1.050 mm	.	.	.
EDT 150 / 5.5	15.000 kg	5.500 x 2.410 mm	1.050 mm	.	.	.
EDT 180 / 5.0	18.000 kg	5.000 x 2.410 mm	1.050 mm	.	.	.
EDT 180 / 5.5	18.000 kg	5.500 x 2.410 mm	1.050 mm	.	.	.

Weitere Ausführungen und Sonderzubehör auf Anfrage



Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup

Fon +49 (0) 25 53/9 70 20

Fax +49 (0) 25 53/63 52

info@fortuna.de, www.fortuna.de