

Vertrauen in Qualität









Vertrauen in Qualität

- zul. Gesamtgewicht:
 - 10.000 11.000 kg, 14.000 kg, 18.000 – 19.000 kg, 20.000 – 24.000 kg oder 31.000 – 34.000 kg
- Stützlast: 500 kg, 700 kg, 1.000 kg, 2.000 kg, 3.000 kg oder 4.000 kg
- mögliche Containerlängen:
 3.200 8.500 mm
- Abrollgerät:

Neugerät aus dem LKW-Programm der Firma (PALFINGER)

- Hakenhöhe:
 - 900 mm nach DIN 30722 Teil 3 und 1.570 mm nach DIN 30722 Teil 1
- Schubarm: stufenlos im Mittelstück gleitend

- Containerverriegelung:
 - hydraulische Containerinnenverriegelung oder DIN Verriegelung
- Ölversorgung: Zu- und Rücklaufleitung (LKW, ca. 275 bar) oder über drei doppelwirkende Steuergeräte (Traktor, ca. 190 bar) oder über eine eigene Ölversorgung angetrieben durch eine Gelenkwelle (Traktor, ca. 300 bar)
- Federung: Luftfederung mit einem Ventil für Heben und Senken inkl. Schnellentlüftung (Serie) oder hydraulisches Fahrwerk
- Lackierung: komplett grundiert inkl. Decklack in RAL-Ton nach Wahl
- TÜV-Abnahme: auf 40 km/h, 60 km/h oder 80 km/h

www.fortuna.de



Luftfederung mit einem Ventil für das Heben und Senken inklusive Schnellentlüftung (serienmäßig)



Ausziehbarer Unterfahrschutz in verzinkter Ausführung für verschiedene Containerlängen





Nachlauflenkachse mit Warnschraffen (optional)



Aufnahmerollen inklusive Bi-point zur optimalen Containeraufnahme



Bis ins Detail durchdach

Automatische Anhängerkupplung mit Stützlast, sowie Öl- und Luftdurchtrieb





te Lösungen für den Einsatz von Containern und Mulden



Schnellentlüftungsventil und Ventil für manuelles Heben und Senken



Werkzeugkasten aus Kunststoff sowie Kotflügel aus Aluminium-Riffelblech sind optional erhältlich



Vertrauen in Qualität

Fortuna-Hakenliftanhänger

FTH 100 – FTH 300

Тур	zulässiges Gesamtgewicht	Stützlast	Betriebsdruck	Federung	Containerlänge	Höchst- geschwindigkeit
FTH 100	10.000 kg — 11.000 kg	500 kg, 700 kg oder 1.000 kg	190 bar oder 275 bar	Luftfederung mit einem Ventil für Heben und Senken inklusive Schnellentlüftung (Serie)	3,2 – 5,0 m	40 – 80 km/h
FTH 140	14.000 kg	1.000 – 2.000 kg	190 bar oder 275 bar		5,0 – 5,25 m	40 – 80 km/h
FTH 180	18.000 – 19.000 kg	1.000 – 2.000 kg	190 bar oder 275 bar		5,0 – 5,25 m	40 – 80 km/h
FTH 200 (Traktorhydraulik)	20.000 kg – 24.000 kg	2.000 – 4.000 kg	190 bar		5,0 - 6,5 m (7,0 m)	40 – 80 km/h
FTH 200 (mit eigener Ölversorgung)	20.000 kg – 24.000 kg	2.000 – 4.000 kg	300 bar		5,0 - 6,5 m (7,0 m)	40 – 80 km/h
FTH 300 (mit eigener Ölversorgung)	31.000 kg - 34.000 kg	3.000 – 4.000 kg	300 bar		5,0 - 7,0 m (8,5 m)	40 km/h

weitere Ausführungen und Sonderzubehör verfügbar









Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16, D-48607 Ochtrup
Fon +49 (0) 25 53/9 70 20
Fax +49 (0) 25 53/63 52
info@fortuna.de