

Fortuna[®]

Vertrauen in Qualität

Viehtransporter



Fortuna – Das Familienunternehmen



Bernhard Schwartzbeck

Bernhard Schwartzbeck war sich bereits bei der Grundsteinlegung im Jahr 1946 sicher, dass Fortuna für erstklassige Produkte und höchste Qualität stehen soll. Die Produkte werden, an den Wünschen seiner Kunden orientiert, in einem kontinuierlichen Prozess optimiert und individuell gefertigt.



Bernhard Schwartzbeck

„Vertrauen in Qualität“, dieser Leitsatz ist aus dem Qualitätsdenken des Unternehmensgründers entstanden. Dieses Vertrauen ist durch die konsequente Weiterentwicklung der Fahrzeuge und ihre bekannt hohe Zuverlässigkeit erarbeitet worden und wird von Bernhard Schwartzbeck seit 1982 als hohes Gut gepflegt.



Bernd Schwartzbeck, Christian Schwartzbeck

Starke Wurzeln und Tradition erfahren auch in dritter Generation der Firma Fortuna eine hohe Wertschätzung. Fortuna Kunden erhalten schon immer zuverlässige und langlebige Fahrzeuge mit denen man sich auf die täglichen Herausforderungen konzentrieren kann. Gewachsenes Vertrauen, hohe Zuverlässigkeit „Made in Germany“ und der persönliche Kontakt des inhabergeführten Unternehmens zu seinen Kunden werden auch für die kommenden Generationen die Basis für gesundes Wachstum und den gemeinsamen Erfolg sein.



01.04.1946



1982



2012 bis heute



Produktionsstandort I 'Alte Maate' – 48607 Ochtrup (Deutschland)



Made in
Germany



mehr als 75 Jahre
Erfahrung



80
Mitarbeiter



über 80 Fahrzeug-
modelle



Produktionsstandort II 'Schützenstraße' – 48607 Ochtrup (Deutschland)

Fortuna-Einachs-Viehtransporter V 240 / V 750

Einfaches Handling

Fortuna Einachs-Viehtransporter sind durch ihre durchdachte Bauweise sowie die verwendeten Materialien besonders geräuscharm und funktionell. Die lange Auflauframpe kann mit einer Gummimatte und Querleisten versehen werden. Sie sorgt für einen angenehmen Aufstieg der Tiere. Die Seitenwände können aus Fasebrettern (Tanne/Fichte) oder als Variante aus Kunststoffwabenprofil (Hart-PVC) inklusive Aluminiumauskleidung bestellt werden. Beide Varianten gewährleisten eine geräuscharme und somit stressfreie Verladung der Tiere. Die serienmäßige Feuerverzinkung des gesamten Fahrgestells inklusive des 4 mm starken Stahl-Tränenblechbodens verleiht dem Fahrzeug seine lange Lebensdauer und einen optimalen Korrosionsschutz.



Typ	V 240 / 4.4	V 750 / 5.0	V 750 / 6.0
zul. Gesamtgewicht	5.800 kg	7.000 – 8.500 kg je nach Bremse und Bereifung	
Brückenlänge (innen)	Länge: ca. 4.400 mm	Länge: ca. 5.000 mm	Länge: ca. 6.000 mm
Brückenbreite (innen)	Breite: ca. 2.340 mm	Breite: ca. 2.340 mm	Breite: ca. 2.340 mm
Ladefläche	10 m²	11 m² – 15 m²	
Höhe der Seitenwand	ca. 1.500 mm		
Länge der Auflauframpe	ca. 2.150 mm		
Breite der Auflauframpe	ca. 2.000 mm		
Abstützung vorne	Stützrad oder 10 t Jost® Stützwinde mit Last- und Schnellgang, Fußplatte teleskopierbar		
Fahrgestell	in verzinkter Ausführung (serienmäßig)		
Aufbaulängen (innen)	Einachs-Viehtransporter von 4.400, 5.000 - 6.500 mm		
Boden	4 mm Stahl-Tränenblech (serienmäßig), optional mit Gummiestrich aufgegossen		
Drehtür	Tür in Fahrtrichtung rechts (serienmäßig)		
Seitenwand	aus Fasebrettern (Tanne/Fichte) oder Kunststoffwabenprofil (Hart-PVC) inkl. Aluminiumauskleidung		
Auflauframpe	Bajonettverschluss und Zugfeder (serienmäßig)		
Federung	ungefedert, optional Parabelfederung		
Abbremsung	Auflaufbremse mit Rückmatik oder Druckluftbremse (optional mit ALB-Regler)		
Bereifung	extrem breite Bereifungen bis zur Dimension 520/50 R 17 möglich		
TÜV	Gutachten nach StVZO auf 25 km/h oder 40 km/h		
	... weitere Ausstattungsoptionen möglich!		



Fortuna-Tandem-Viehtransporter VT 750

Fahrkomfort und breite, bodenschonende Bereifung

Fortuna-Tandem-Viehtransporter werden serienmäßig mit einem Parabelfederaggregat ausgeliefert. Dies sorgt für einen angenehmen und ruhigen Fahrkomfort. Die Parabelfederung ist wartungs- und verschleißarm sowie serienmäßig mit einem Automatisch-Lastabhängigen-Bremskraftregler (ALB-Regler) ausgestattet.

Der Kunde kann von einer Straßenbereifung 235/75 R 17.5 bis hin zum Breitreifen 520/50 R 17 wählen. Je nach Einsatzgebiet bietet diese Variantenvielfalt ein Plus an Komfort.





Typ	VT 750 / 6.5	VT 750 / 7.5	VT 750 / 10.0
zul. Gesamtgewicht	11.000 kg	11.000 kg	11.000 kg
Brückenlänge (innen)	Länge: ca. 6.500 mm	Länge: ca. 7.500 mm	Länge: ca. 10.000 mm
Brückenbreite (innen)	Breite: ca. 2.340 mm	Breite: ca. 2.340 mm	Breite: ca. 2.340 mm
Ladefläche	15 m ² – 16 m ²	17 m ² – 19 m ²	24 m ²
Höhe der Seitenwand	ca. 1.500 mm		
Länge der Auflauframpe	ca. 2.150 mm		
Breite der Auflauframpe	ca. 2.000 mm		
Abstützung vorne	Stützrad oder 10 t Jost® Stützwinde mit Last- und Schnellgang, Fußplatte teleskopierbar		
Fahrgestell	in verzinkter Ausführung (serienmäßig)		
Aufbaulängen (innen)	Tandem-Viehtransporter von 6.500 - 7.000, 7.500 - 8.000 mm, 10.000 mm		
Boden	4 mm Stahl-Tränenblech (serienmäßig), optional mit Gummiestrich aufgegossen		
Drehtür	Tür in Fahrtrichtung rechts (serienmäßig)		
Seitenwand	aus Fasebrettern (Tanne/Fichte) oder Kunststoffwabenprofil (Hart-PVC) inkl. Aluminiumauskleidung		
Auflauframpe	Bajonettverschluss und Zugfeder (serienmäßig)		
Federung	Parabelfederung mit Pendelausgleich (serienmäßig)		
Abbremsung	Druckluftbremse inkl. ALB-Regler (serienmäßig)		
Bereifung	extrem breite Bereifungen bis zur Dimension 520/50 R 17 möglich		
TÜV	Gutachten nach StVZO auf 25 km/h oder 40 km/h		
	... weitere Ausstattungsoptionen möglich!		

Fortuna-Tandem-Viehtransporter VT 1200 / VT 1600

Innere Trennwände, Gummiestrichboden und viel Platz

Je nach Kundenwunsch kann die Ladefläche des Fortuna-Tandem-Viehtransporters auch mit mehreren Abtrennungen ausgestattet werden. Diese lassen sich in der gesamten Länge auf einer Schiene verstellen. Als Abschluss kann optional eine Endwand als Flügeltür oder ein Endgitter am Heck des Viehtransporters das Verladen zusätzlich vereinfachen.

Auf Wunsch kann der Stahl-Tränenblechboden zusätzlich mit einem rutschfesten Gummiestrichboden ausgegossen werden. Dieser sorgt gerade bei Großtieren für eine bessere Standfestigkeit und Klauenschonung. Aufgrund der sehr niedrigen Radkästen im Fahrzeuginneren haben die Tiere bei gleicher Fahrzeuglänge ein Plus an Platz und Komfort.



Typ	VT 1200 / 8.5	VT 1600 / 10.0
zul. Gesamtgewicht	12.000 kg	16.000 kg
Brückenlänge (innen)	Länge: ca. 8.500 mm	Länge: ca. 10.000 mm
Brückenbreite (innen)	Breite: ca. 2.340 mm	Breite: ca. 2.340 mm
Ladefläche	20 m ² – 21 m ²	24 m ²
Höhe der Seitenwand	ca. 1.500 mm	
Länge der Auflauframpe	ca. 2.150 mm	
Breite der Auflauframpe	ca. 2.000 mm	
Abstützung vorne	Stützrad oder 10 t Jost® Stützwinde mit Last- und Schnellgang, Fußplatte teleskopierbar	
Fahrgestell	in verzinkter Ausführung (serienmäßig)	
Aufbaulängen (innen)	Tandem-Viehtransporter von 8.500 - 9.000 mm, 10.000 mm	
Boden	4 mm Stahl-Tränenblech (serienmäßig), optional mit Gummiestrich aufgegossen	
Drehtür	Tür in Fahrtrichtung rechts (serienmäßig)	
Seitenwand	aus Fasebrettern (Tanne/Fichte) oder Kunststoffwabenprofil (Hart-PVC) inkl. Aluminiumauskleidung	
Auflauframpe	Bajonettverschluss und Zugfeder (serienmäßig)	
Federung	Parabelfederung mit Pendelausgleich (serienmäßig)	
Abbremsung	Druckluftbremse inkl. ALB-Regler (serienmäßig)	
Bereifung	extrem breite Bereifungen bis zur Dimension 520/50 R 17 möglich	
TÜV	Gutachten nach StVZO auf 25 km/h oder 40 km/h	
	... weitere Ausstattungsoptionen möglich!	



Ausstattungsoptionen

und viele weitere auf Kundenwunsch



Bereifung 480/45 - 17



Bereifung 500/50 R 17



Bereifung 520/50 R 17



Trenngitter aus Stahl (verzinkt) inkl. Lochschiene, Anbinderinge, sowie Spriegelaufbau ohne Plane



Trennwand aus Aluminium inkl. Lochschiene, sowie Plane inkl. Lichtband



Auflauframpe mit Aluminiumtränenblech inkl. Aufkantungen, Treibwänden aus Aluminium und eine Endwand aus Aluminium als Flügeltür



Ablaufsteg in Fahrtrichtung links auf Kundenwunsch

Ihr Fachhändler

Zentrale Fortuna Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

Alte Maate 16
D-48607 Ochtrup
Tel. +49 (0) 2553 9702-0
Fax +49 (0) 2553 9702-120
info@fortuna.de
www.fortuna.de

Geschäfts- und Vertriebsleitung

Bernd Schwartbeck
Tel. +49 (0) 2553 9702-0
Fax +49 (0) 2553 9702-120
Bernd.Schwartbeck@fortuna.de

Service Ersatzteile

Georg Roters
Tel. +49 (0) 2553 9702-15
Fax +49 (0) 2553 9702-280
Ersatzteile@fortuna.de



Gebietsverkaufsleiter Norddeutschland

Andre Meierlammers
Tel. +49 (0) 2553 9702-0
Fax +49 (0) 2553 9702-120
Mobil +49 (0) 151 18562480
Meierlammers@fortuna.de
PLZ-Gebiet:
10
12 - 39
49

Gebietsverkaufsleiter Süddeutschland

Steffen Große Dahlhaus
Tel. +49 (0) 2553 9702-0
Fax +49 (0) 2553 9702-120
Mobil +49 (0) 151 44221120
Grosse-Dahlhaus@fortuna.de
PLZ-Gebiet:
01 - 04 44 - 48
07 - 09 50 - 61
40 - 42 63 - 98

*Vertrauen Sie auf
„Made in Germany“*